

Abdichtung im Anschlussbereich

WP Therm S

Bodenplatte mitgedacht: Eine Lösung, die Zimmereibetriebe entlastet

Immer mehr Zimmereibetriebe bieten im Rahmen von schlüsselfertigen Leistungen auch den Bau der Bodenplatte mit an. Um dabei einen sauberen, normgerechten Anschluss an den Holzbau sicherzustellen, ist eine zuverlässige und einfach zu verarbeitende Abdichtungslösung gefragt. Genau hier setzt das Remmers WP Therm S an.

Das innovative Dichtungssystem aus dem Hause Remmers ermöglicht die sichere Abdichtung von Bodenplatten im Übergang zur aufgehenden Konstruktion – normgerecht, schnell und ohne aufwendige Vorarbeiten. Durch die werkseitige Vorfertigung und die gezielte Anpassung an die Bedürfnisse des Holz- und Modulbaus eignet sich Remmers WP Therm S besonders für den Einsatz in Zimmereibetrieben, die ihre Leistungstiefe im Bereich Rohbau und Fundament erweitern möchten.

Vorteile des Remmers WP Therm S

- ✓ Effiziente Lösung in Anlehnung an DIN 18533 für erdberührte Bauteile
- ✓ Einfache & schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- ✓ Dauerhafte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Spritzwasser
- ✓ Kombinierbar mit Remmers Abdichtungssystemen für Sockel- und Holzschutz
- ✓ Ideal für den modularen Holzbau & elementierte

Typische Anwendung

- ✓ Abdichtung kritischer Details beim Einfamilienhausbau durch Zimmereien
- ✓ Anschlusslösung für modulare Raumelemente auf Fundamentplatten
- ✓ Nachrüstbare Lösung auch bei kniffligen Baustellensituationen

Praxis-Tipp für Zimmereien

Wer bei seinen Kunden mit Komplettlösungen punktet, wird für Qualität, Termintreue und Koordinationsgeschick geschätzt. Das Remmers WP Therm S-System ist die perfekte Ergänzung für Zimmereien, die nicht nur oben, sondern auch unten dicht bauen möchten – und dabei wirtschaftlich bleiben wollen.



WP Therm S

Abdichtungs- und Dämmlösung für den Sockelbereich

Das Remmers WP Therm S kombiniert eine Remmers Frischbetonverbund-Dichtungsbahn mit XPS-Wärmedämmung. Es dient sowohl als Schalungselement für Bodenplatten ohne Keller als auch als Deckenrandchalung bei unterkellerten Gebäuden. Alle gängigen Dämmstoffdicken sind verfügbar.

Funktion

- ✓ Schafft einen wasserdichten Verbund zwischen Dämmung und Boden-/Deckenplattenstirn
- ✓ Einfacher und sicherer Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen möglich
- ✓ Hinterlaufsicherer Anschluss der Sockelabdichtung an eine Sockeldämmung

Einsatzbereiche

- ✓ Sockelbereich von unter- und nicht unterkellerten Bauwerken
- ✓ Als Schaltafel einsetzbar (je nach Bauweise: Bodenplatte oder Wandkrone)

Vorteile auf einen Blick

- ✓ Einfache Verarbeitung von Abdichtung und Dämmung in einem Schritt
- ✓ Ebenflächige, frei zugängliche Anschlussbereiche für spätere Abdichtungen
- ✓ Kompatibel mit geprüften Abdichtungsprodukten (mineralisch, bituminös, Flüssigkunststoff)
- ✓ Dicht anschließbar an flexible Dichtungsschlämme (MDS), flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD), polymermodifizierte bituminöse Dickbeschichtung (PMBC)
- ✓ Hinterlaufsicherer Anschluss von Dämmelementen (XPS) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP)

